INAX

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。

シャイントーン浴槽、グラスティN浴槽

施工前に必ずお読みください

●施工に際しては、必ずこの施工説明書に従い正しく施工してください。
この施工説明書は浴槽周囲の壁仕上げ完了まで活用します。捨てずに次工程の施工業者の方に手渡してください。
※ **この施工説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますので十分ご注意ください。**

●「保証書」および「取扱説明書」は貴店名、据付年月日を忘れずに記入の上、必ずお客様にお渡しください。

●人造大理石浴槽、FRP浴槽を処分する場合は、許可を受けている処理業者に依頼するか、破砕の上許可された処理場にて処理してください。

安全のため必ずお読みください

●ここでは施工に際して守らないと人身事故や、家財の損害に結び付く注意事項を挙げています。
施工前にこの項目をよくお読みいただき、正しく施工してください。

用語および記号の説明

⚠ **注意** … 「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ …… 気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

⃠ …… 行ってはいけない「禁止」の内容です。

❗ …… 必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意

浴槽の上に乗って作業をしないでください。 ※足を滑らせて**ケガをしたり、浴槽にキズが付く恐れ**があります。	⃠
施工に使用する溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は容器等に記載の注意表示に従って、正しく使用してください。 ※使い方を誤ると**人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の劣化や損傷の原因**になることがあります。	❗
2階以上の階に施工する場合は、必ず床の防水工事を行ってください。 ※施工に不備があると、漏水により**家財を汚したり、腐らせる恐れ**があります。	❗
浴槽と壁・タイルの接合部分は、必ず3mm以上のクリアランスをとり、シリコンコーキングをしてください。 ※施工に不備があると**漏水したり、タイルや浴槽が破損する恐れ**があります。	❗
循環釜を取り付ける場合は、循環釜の施工説明書もよくお読みの上、正しく取り付けてください。 ※取付けが不完全な場合、漏水により**家財を汚したり、腐らせる恐れ**があります。	❗

部品の確認



施工例



施工プラン

プラン1	プラン2	プラン3	プラン4
			

施工前のご注意

● 特に以下のことには注意してください。

●浴槽本体に破損等がないことを確認してください。
※商品には万全を期してありますが、輸送等で**破損している場合**があります。
そのような場合は、取扱店または当社支社へお問い合わせください。



●必ず搬入経路を確保してください。
また、運搬するときは必要人数を確保し、引きずらないでください。
※**浴槽が破損する恐れ**があります。



●排水口の固定がゆるんでいないことを確認してください。
※輸送等で**ゆるんでいる場合**があります。



●施工に必要な部分以外は、できるだけダンボール等で、十分に保護してください。
※**浴槽にキズがつく恐れ**があります。



●壁材との取合いを確認してください。
●浴槽本体とタイルの接合部分は必ず3mm以上のクリアランスをとり、シリコンコーキングをしてください。
※浴槽の膨張等で、タイルや浴槽が破損する恐れがあります。



施工上のご注意

●絶対に土足でのったり、脚立等を浴槽内に立てないでください。
※浴槽が**破損したり、表面にキズが付く恐れ**があります。



●モルタルや砂で直接浴槽を固定する等、裏面から直接圧力が加わる施工や、手すり部だけで支える施工は絶対にしないでください。
※浴槽が**破損する恐れがあります。**



●浴槽に硬いものをぶつけたり、工具等を落さないでください。
※浴槽が**破損したり、表面にキズが付く恐れ**があります。



●トーチランプの火や溶接の火花、タバコの火等が浴槽に当たらないようにしてください。
※浴槽が**破損したり、変色する恐れ**があります。



●浴槽の上部に重いものを載せたり、表面にモルタル等を付着させないでください。
※浴槽に**キズが付く恐れ**があります。



●浴槽手すり部の養生シートは、施工が完了するまで、はがさないでください。
※浴槽表面に**キズが付く恐れ**があります。
ただし、手すり部を埋め込む場合は埋込部のシートのみをはがして施工してください。



●浴槽にタイル洗いの塩酸等を含んだ洗剤をかけないでください。
※浴槽が**傷みます。**
万一かかった場合は、すぐに水で洗い流してください。



施工方法

1 循環釜接続用の穴あけ（循環釜を取り付ける場合）

循環釜を取り付ける場合は、循環釜接続用の穴あけを行います。

⚠ 注意

循環釜の施工説明書もお読みの上、正しく取り付けてください。
※取付けが不完全な場合、漏水により**家財を汚したり、腐らせる恐れ**があります。

①穴あけ位置の確認をします。
別紙の商品図「循環釜穴あけ位置」を参照してください。

●穴あけ位置以外に穴をあけないでください。
※**漏水の原因**となります。
循環釜の施工説明書もお読みの上、穴をあけてください。

②**φ5mmのドリル**でセンター穴をあけます。



●ドリルはよく切れるものをお使いください。
そして、穴あけ面と垂直にして、強く押し付けず、ゆっくりと慎重に行ってください。
※**穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れ**があります。

③浴槽裏面（外側）の保温材を循環金具より広く（100mm角程度）取り除きます。



●保温材の取り残しのないようにしてください。
※**漏水の原因**となります。
●保温材を取り除く際に、浴槽にキズを付けないようにしてください。

④浴槽表面（内側）からセンター穴をガイドにして、ホルソーで肉厚の約半分（約4mm）まで穴をあけます。



●ホルソー（超硬刃付き）やホルソーのセンタードリルはよく切れるものをお使いください。
そして、穴あけ面と垂直にして、強く押し付けず、ゆっくりと慎重に行ってください。
※**穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れ**があります。
●ホルソーのセンタードリルが浴槽を貫通した際に、ホルソーが浴槽に強くぶつからないようにしてください。
※**穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れ**があります。
●一気に貫通しないでください。
※**穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れ**があります。

⑤浴槽裏面（外側）からホルソーにて貫通穴をあけます。



⑥穴あけ後はサンドペーパー（＃150程度）等で穴の切口を滑らかに仕上げます。



●サンドペーパー等で仕上げる際に、浴槽表面（内側）にキズを付けないようにしてください。

2 浴槽の下地作り

①排水口の位置を商品図で確認し、φ75mm以上の穴を設けます。
※排水は**間接排水**としてください。



②排水口への排水勾配（1／50～1／100程度）を設けます。
③浴槽脚部の位置を商品図で確認し、土台の位置を決めます。
④浴槽の土台にはレンガ、またはブロックを使用し、上面が水平になるように固定します。



⚠ 注意

2階以上の階に施工する場合は、必ず床の防水工事を行ってください。
※施工に不備があると漏水により、**家財を汚したり、腐らせる恐れ**があります。

3 浴槽の据付け

①浴槽の土台に、モルタル（固練り）を盛ります。
②浴槽のレベルに注意しながら、徐々に浴槽を押し下げます。
③水準器を浴槽の上面に載せ、水平を出します。
※水平がとれていないと、浴槽内に水が残る場合があります。
④プッシュワンウェイ排水栓の場合、排水栓が作動するか確認してください。
※プッシュワンウェイ排水栓作動確認後は、養生シートをもとの状態に戻してください。

●モルタルが固まるまで浴槽に乗ったり、釜を取り付けないでください。
※**浴槽がかたむいたり、沈下する場合**があります。
●モルタルや砂で浴槽を直接固定する等、裏面から直接圧力が加わる施工や、手すり部だけで支える施工は絶対にしないでください。
※浴槽が**破損する恐れ**があります。

〔保温材について〕

●保温材は付けたままで施工してください。
その際、保温材がブロックやレンガと当たらないようにしてください。
万一当たる場合には、その部分だけ保温材を取り除いてください。

〔緩衝材について〕

●緩衝材は張り付けたまま施工してください。
●エプロンなしの場合には、手すり部側面には、緩衝材が張られておりません。
4仕上げの「施工例1」、「施工例5」のような場合には、必ず同梱の緩衝材を手すり部側面に張り付けた後に（右図参照）、施工してください。





ワンポイント

〔浴槽脚の調節について〕

●浴槽脚は高さ調節が可能です。
（1回転で約1cm）
※ただし、ネジ部の穴が見えない範囲で調節してください。



4 仕上げ（手すり部取合い例）

〔壁面について〕

⚠ 注意

浴槽と壁・タイルの接合部分は必ず3mm以上のクリアランスをとり、シリコンコーキングをしてください。
※施工に不備があると**漏水したり、タイルや浴槽が破損する恐れ**があります。

●「施工例5」のように、手すり部を壁に埋め込む場合、埋込寸法は15mm以内にしてください。
（浴槽の両側を埋め込む場合は、両側の合計で15mm以内）
※**風呂フタが置けなくなったり、はみ出したりする場合があります。**
※プッシュワンウェイ排水栓の場合は、**排水栓開閉ボタンに風呂フタが当たる場合**があります。

⚠ 注意

「施工例1～4」のようにブロックやレンガを浴槽内側に埋め込む場合、埋込寸法は35mm以内にしてください。
※保温材や浴槽に干渉し納まらない恐れがあります。



施工例1



施工例2



施工例3



施工例4



施工例5



仕上げ（エプロン取合い例）
－エプロン付の場合－

施工例



確認

1 **清掃**
浴槽内のゴミや異物を取り除きます。

2 **水漏れの確認**
給水、排水して循環金具の取付部等より水漏れがないことを確認します。

3 **保護**
浴室の全ての工事が完了するまで浴槽全体をダンボール等で十分保護します。

4 **引渡し**
取扱説明書により正しい使い方をご説明の上、取扱説明書、保証書（内容記入の上）を必ずお施主さまにお渡しください。

仕上げ（プッシュワンウェイ排水栓取合い例）
－プッシュワンウェイ排水栓付の場合－



●プッシュワンウェイ排水栓がブロックやレンガと当たらないようにしてください。